

Specyfikacja sprzętu – część II

1.	<p>Konsola do szafy rack</p> <ul style="list-style-type: none"> – produkt fabrycznie nowy; – przeznaczenie – montaż w szafie rack 19 cali, obsługa serwerów; – wysokość – 1U; – konsola wysuwana na szynach; – przełącznik KVM – min. 8 portów z obsługą USB i PS/2; – możliwość połączenia kaskadowego do 256 jednostek (tzw. Daisy-chain) – matryca – TFT LCD, min. 19 cali, składana; – rozdzielczość – min. 1280x1024; – kontrast – min. 1:1000; – jasność min. 250cd/m²; – kąty widzenia – min. 120° w pionie, – klawiatura - min. 99 klawiszy; – touchpad; – oświetlenie zewnętrzne na klawiaturę i touchpad; – zewnętrzny port USB do obsługi myszki; – zasilanie – 230 V AC; – obsługa nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania – sterowanie konsolą za pomocą przycisków na panelu konsoli, skrótów klawiszowych i menu OSD; – co najmniej dwustopniowy poziom zabezpieczeń hasłami dostępu na: tylko przeglądanie i na interakcje (pełny dostęp); – funkcja automatycznego wyłączenia wyświetlacza podczas zamknięcia konsoli; – możliwość montażu w szafie rackowej o wymiarach szerokość: 80 cm, głębokość 100 cm; rozstaw szyn montażowych w szafie: szerokość 19 cali, głębokość 77 cm; – urządzenie dostosowane do pracy w warunkach: temperatura pracy od 0°C do min. 40° C, wilgotność 0-80% RH – gwarancja – min. 24 miesiące; – <u>wymagane dołączenie specyfikacji technicznej konsoli przygotowanej przez producenta urządzenia;</u> – cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 3500,00 zł brutto; 	1 szt.
2.	<p>Przyłącze kablowe do konsoli KVM</p> <ul style="list-style-type: none"> – produkt fabrycznie nowy; – przyłącze kablowe kompatybilne z konsolą do szafy rack wskazaną w pkt. 1, wyprodukowane przez tego samego producenta i dedykowane do obsługi oferowanej konsoli; – długość min. 180 cm; – przystosowane do obsługi portów USB; 	8 szt.