

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na jednostkę komputera klasy PC, drukarkę laserową, skaner.

Lp.	Sprzęt	Ilość
1.	<p><u>Jednostka komputera klasy PC</u></p> <ul style="list-style-type: none">• procesor dwurdzeniowy procesor klasy x86, częstotliwość taktowania min. 2,6 GHz, częstotliwość taktowania szyny danych (FSB) 800 MHz, rozmiar pamięci cache 2 (L2) min. 2 MB, wyprodukowany w technologii 45 nm; procesor w teście jednoprocessorowym CPU Benchmark powinien osiągać minimum 1800 pkt.• płyta główna obsługująca procesor (liczba procesorów - 1), może obsługiwać czterordzeniowe procesory; posiada zintegrowany układ graficzny obsługujący 256 MB pamięci lub więcej; <i>wyposażona min. 1xPCI Express x 16, min. ilość złączy PCI szt. 2, minimum 2 gniazda pamięci pracujące w trybie Dual Channel, min. 6 porty USB 2.0, min. 4 x S-ATA II;</i>• pamięć RAM 2GB DDR2 lub więcej, co najmniej 1 gniazdo pamięci wolne ;• dysk HDD min. 320 GB S-ATA II 7200 obr/min 16MB cache;• napęd optyczny DVD-/RW wyposażony w technologię pozwalającą na wydrukowanie etykiety na specjalnych płytach CD-R, DVD-R oraz DVD+R wraz z oprogramowaniem;• karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb;• obudowa minitower (obudowa stojąca, ilość zatok zewn. 5.25" - 2, ilość zatok zewn. 3.5" - 2) lub miditower (obudowa stojąca, ilość zatok zewn. 5.25" - 3, ilość zatok zewn. 3.5" - 2) lub desktop (obudowa leżąca, ilość zatok zewn. 5.25" - 1, ilość zatok zewn. 3.5" - 1);• zasilacz o mocy min. 350W w przypadku obudów minitower i miditower lub min. 240W w przypadku obudowy desktop;• klawiatura standardowa z długim klawiszem spacji dostarczona przez producenta komputera;• mysz optyczna USB;• gwarancja – 3 lata;• spełniane normy: CE, ISO 9001:200, ISO 14001:2004, na cały komputer;	1 szt.

2.	<p>Drukarka laserowa monochromatyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technologia wydruku - monochromatyczna laserowa technologia cyfrowa druku; • rozdzielczość 600 x 600 dpi lub lepsza; • szybkość wydruku – min. 30 str./min.; • emulacje drukarki PCL5e; • wydruk A4; • obsługiwane formaty papieru: A4, A5, B5 (JIS), A6, Koperty: C5, B5, DL • czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 s.; • podajnik papieru – minimum 250 arkuszy; • taca odbiorcza na minimum 150 arkuszy; • wbudowana pamięć min. 16 MB; • procesor – szybkość minimalna 260 MHz; • porty wej/wyj: LPT, USB 2.0; • panel sterowania - diodowy (informacje o zacięciu, niskim poziomie tonera, braku papieru itp.) dodatkowo dwa przyciski – Start i Anuluj • obsługiwanie systemy operacyjne – MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows XP x64, MS Windows NT 4.0, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2003 x64, MS Windows Vista (32-bit), MS Windows Vista (64-bit), UNIX, Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub wyższy/OS X Intel 10.4.4 lub wyższy, DOS • wydajności kasety z tonerem - 2000 stron lub więcej (1 strona = 1 zadanie); • miesięczne obciążenie – 25 000 stron lub więcej; • gwarancja minimum 12 miesięcy; • do drukarki dołączony kabel USB min. 1,5 m; 	1 szt.
3.	<p>Skaner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ skanera: stolikowy (płaski); • element światłoczuły: CCD; • Rozdzielczość skanowania optyczna: w pionie 4800 dpi lub więcej, w poziomie 9600 dpi lub więcej; • Rozdzielczość skanowania interpolowana – 12800 dpi lub więcej; • Interface USB 2.0; • Do skanera dołączona płyta z dedykowanymi sterownikami oraz programem typu OCR; • Gwarancja min. – 2 lata 	1szt.