

Załącznik nr 1

Specyfikacja sprzętu

1. Monitor LCD – 1 szt.

- Przekątna 17``;
- Proporcje ekranu – 4:3;
- Wielkość plamki – max. 0.3 mm;
- Czas reakcji matrycy – max. 5 ms;
- Kontrast 20,000:1 lub lepszy;
- Jasność min. 250 cd/ m²;
- Wbudowane głośniki – min. 2;
- Interface: D-SUB i DVI;
- Kąt widzenia pionowy – min 160⁰
- Kąt widzenia poziomy – min 160⁰
- Spełniane normy: E - TÜV GS,TCO5.0, ISO9241-307
- Gwarancja – min. 2 lata;

2. Drukarka laserowa – 2 szt.

- technologia wydruku – laserowa;
- wydruk monochromatyczny;
- procesor – min. 300 MHz;
- wbudowana pamięć min. 32 MB, możliwość rozbudowy do ponad 512 MB;
- szybkość wydruku – min. 30 str./min.;
- wydruk A4;
- czas wydruku pierwszej strony poniżej 9 s.
- rozdzielczość wydruku: 1200 dpi
- wbudowany moduł wydruku dwustronnego;
- emulacje: PCL6, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, Postscript 3
- porty wej/wyj: LPT, USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps;
- dostępne materiały eksploatacyjne: toner o wydajności 8 000 stron lub większej (przy pokryciu 5%);
- bęben nie zintegrowany z modułem tonera;
- gwarancja – min. 3 lata;